

Radial-R DUO

Cylindre Mécanique


Vachette®
ASSA ABLOY

Une clé réversible et un badge réunis pour tous les accès piétons.

Les + produit :

Compatible sur organigramme avec le système Radial-R, Radial-R DUO permet une hiérarchie efficace des accès.

Radial-R DUO est recommandé pour les applications résidentielles, notamment dans sa version A2P(1), pour sa résistance accrue à l'effraction.



CARACTERISTIQUES

- Clé brevetée réversible
- Existe en version Standard, compatible A2P*, A2P** et A2P***
- **Nouveau brevet jusqu'en 2040 sur le cylindre et la clé**
- Livré avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdisant toute reproduction illicite
- Le badge est intégré dans l'anneau de clé (2en1) compatible lecteur URMET ou COMELIT ou INTRATONE

GAMME

- Cylindre double, cylindre simple et à bouton
 - Disponible sur organigramme simple comme complexe (6 axes jusqu'à 32 goupilles)
 - Disponible en version standard et compatible A2P
 - Batteuse, contacteur et cadenas
 - En option:
 - Cylindre double SYNKRO
 - Cylindre à bouton DEBRAYABLE
- 3 clés en version standard (Bleu, Rouge et Vert)
4 clés en version A2P (Bleu, Rouge, Vert, et Jaune)

* Sous réserve d'utilisation avec l'ensemble des accessoires serrures et gâches homologuées.

Descriptif technique :

Cylindre

- Finition nickelée
- Goupilles en acier trempé et inox anti-crochetage et anti-perçage et anti-corrosion
- Goupilles anti-bumping
- Organigramme complexe sur plan: jusqu'à 32 goupilles
- 1 milliard de variation en varié
- Panneton indexable sur cylindre simple
- Fonction Synkro en option
- Dimensions minimales gamme standard:
 - Cylindre double 30x30 (rallongement par 5mm)
Dimensions supérieures à 140mm, nous consulter
 - Cylindre simple 30x10mm (rallongement par 5mm)
Dimensions supérieures à 80mm, nous consulter

Clé

- Clé mécanique associée à un tag URMET ou COMELIT ou INTRATONE
- Clé en maillechort avec anneau bi matière
- Cylindre fourni avec 3 clés en version standard et 4 clés en version A2P*
- Epaisseur de clé: 3,2mm
- Résistance à la torsion: 13N.m



urmet

COMELIT

intratone